

Morsetti di ripartizione

Distribution terminal blocks



Articolo Item		BKB12511	BKB16011	BKB25012	BKB40012
Corrente nominale Rated current		125A	160A	250A	400A
Numero poli Poles number		1	1	1	1
Certificazioni Approval					
		A: 35 mm B: 43 mm C: 45 mm	A: 40 mm B: 43 mm C: 45 mm	A: 47 mm B: 97 mm C: 50 mm	A: 47 mm B: 97 mm C: 50 mm
Numero e dimensione dei fori Holes number and dimension		11 fori - holes (1x Ø9-2x Ø7-8x Ø5,5)	11 fori - holes (1x Ø12-2x Ø9-8x Ø7)	12 fori - holes (1x Ø15-2x Ø9-5x Ø7-4x Ø6)	12 fori - holes (1x Ø18-2x Ø9-5x Ø7-4x Ø6)
Numero e sezione dei poli Number and cross section of poles		1x35 mm ² - 2x25 mm ² 8x10 mm ²	1x50 mm ² - 2x35 mm ² 8x16 mm ²	1x120 mm ² - 2x35 mm ² 5x16 mm ² - 4x10 mm ²	1x185 mm ² - 2x35 mm ² 5x16 mm ² - 4x10 mm ²
I _{pk}	kA	20	24	51	51
I _{cc rms}	kA	10	12	34,5	34,5
I _{cw 1s}	kA	6	10	24,5	24,5
U _{imp}	kV	8	8	8	8



I morsetti possono essere fissati con viti o a scatto su guida DIN

The terminals can be fixed with screws or click on DIN rail



I morsetti possono essere accoppiati con il sistema a slitta

The terminals can be coupled with the slide system