



## BOXDIS morsetti unipolari a 1 foro, fissaggio a scatto su guida DIN BOXDIS 1 hole unipolar terminals, DIN rail easy click fixing

<p><b>Conformità:</b> CE, RoHS, REACH  <b>Normative:</b> EN 60947-7-1  <b>Temperatura d'esercizio:</b> -10°C +85°C  <b>Resistenza al calore:</b> 130°C  <b>Compliance:</b> CE, RoHS, REACH  <b>Standards:</b> EN 60947-7-1  <b>Working temperature:</b> -10°C +85°C  <b>Heat resistance:</b> 130°C</p>							<p><b>Materiale guscio:</b> Poliammide  <b>Materiale Inserto:</b> Alluminio nichelato  <b>Shell material:</b> Polyamide  <b>Insert material:</b> Tin-Coated Aluminum</p>			
										
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Voltage		Viti Screws	Colore Color	Sezione fori Max section for bar	Coppia serraggio Tightening torque	Dimensioni Dimensions		
		AC	DC				Nm	A mm	B mm	C mm
<b>BKF161G</b>	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Grigio Grey	Cu 1,5x16 mm <sup>2</sup> Al 1,5x16 mm <sup>2</sup>	1,5 3,5 7	13,9	43,5	40
<b>BKF161B</b>	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Blu Blue	Cu 1,5x16 mm <sup>2</sup> Al 1,5x16 mm <sup>2</sup>	1,5 3,5 7	13,9	43,5	40
<b>BKF161V</b>	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 1,5x16 mm <sup>2</sup> Al 1,5x16 mm <sup>2</sup>	1,5 3,5 7	13,9	43,5	40
<b>BKF351G</b>	Cu 135A Al 120A	1000V	1500V	M4	Grigio Grey	Cu 2,5x35 mm <sup>2</sup> Al 2,5x35 mm <sup>2</sup>	3 6	16,3	47,4	40
<b>BKF351B</b>	Cu 135A Al 120A	1000V	1500V	M4	Blu Blue	Cu 2,5x35 mm <sup>2</sup> Al 2,5x35 mm <sup>2</sup>	3 6	16,3	47,4	40
<b>BKF351V</b>	Cu 135A Al 120A	1000V	1500V	M4	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 2,5x35 mm <sup>2</sup> Al 2,5x35mm <sup>2</sup>	3 6	16,3	47,4	40
<b>BKF501G</b>	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Grigio Grey	Cu 2,5x50 mm <sup>2</sup> Al 6x50 mm <sup>2</sup>	4 12	17,9	51	43,7
<b>BKF501B</b>	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Blu Blue	Cu 2,5x50 mm <sup>2</sup> Al 6x50 mm <sup>2</sup>	4 12	17,9	51	43,7
<b>BKF501V</b>	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 2,5x50 mm <sup>2</sup> Al 6x50 mm <sup>2</sup>	4 12	17,9	51	43,7
<b>BKF951G</b>	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Grigio Grey	Cu 16x95 mm <sup>2</sup> Al 16x95 mm <sup>2</sup>	20	23,7	89	49,6
<b>BKF951B</b>	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Blu Blue	Cu 16x95 mm <sup>2</sup> Al 16x95 mm <sup>2</sup>	20	23,7	89	49,6
<b>BKF951V</b>	Cu 245A Al 220A	1000V	1500V	M5	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 16x95 mm <sup>2</sup> Al 16x95 mm <sup>2</sup>	20	23,7	89	49,6
<b>BKF1501G</b>	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Grigio Grey	Cu 35x150 mm <sup>2</sup> Al 35x150 mm <sup>2</sup>	20 30	28,9	96,6	59,2
<b>BKF1501B</b>	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Blu Blue	Cu 35x150 mm <sup>2</sup> Al 35x150 mm <sup>2</sup>	20 30	28,9	96,6	59,2
<b>BKF1501V</b>	Cu 320A Al 290A	1000V	1500V	M8	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 35x150 mm <sup>2</sup> Al 35x150 mm <sup>2</sup>	20 30	28,9	96,6	59,2
<b>BKF2401G</b>	Cu 425A Al 380A	1000V	1500V	M8	Grigio Grey	Cu 35x240 mm <sup>2</sup> Al 35x150 mm <sup>2</sup>	12 45	36,6	130,6	67,2
<b>BKF2401B</b>	Cu 425A Al 380A	1000V	1500V	M8	Blu Blue	Cu 35x240 mm <sup>2</sup> Al 35x150 mm <sup>2</sup>	12 45	36,6	130,6	67,2
<b>BKF2401V</b>	Cu 425A Al 380A	1000V	1500V	M8	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 35x240 mm <sup>2</sup> Al 35x150 mm <sup>2</sup>	12 45	36,6	130,6	67,2

## BOXDIS morsetti Unipolari a 2 fori, fissaggio a scatto su guida DIN BOXDIS 2 holes unipolar terminals, DIN rail easy click fixing

<p><b>Conformità:</b> CE, RoHS, REACH  <b>Normative:</b> EN 60947-7-1  <b>Temperatura d'esercizio:</b> -10°C +85°C  <b>Resistenza al calore:</b> 130°C  <b>Compliance:</b> CE, RoHS, REACH  <b>Standards:</b> EN 60947-7-1  <b>Working temperature:</b> -10°C +85°C  <b>Heat resistance:</b> 130°C</p>							<p><b>Materiale guscio:</b> Poliammide  <b>Materiale Inserto:</b> Alluminio nichelato  <b>Shell material:</b> Polyamide  <b>Insert material:</b> Tin-Coated Aluminum</p>				
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Voltage		Viti Screws	Colore Color	Sezione fori Max section for bar	Coppia serraggio Tightening torque	Dimensioni Dimensions			
		AC	DC				Nm	A mm	B mm	C mm	
<b>BKF162G</b>	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Grigio Grey	Cu 1,5x16 mm <sup>2</sup> Al 1,5x16 mm <sup>2</sup>	1,5 3,5 7	23,7	43,5	40	
<b>BKF162B</b>	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Blu Blue	Cu 1,5x16 mm <sup>2</sup> Al 1,5x16 mm <sup>2</sup>	1,5 3,5 7	23,7	43,5	40	
<b>BKF162V</b>	Cu 85A Al 85A	1000V	1500V	M4	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 1,5x16 mm <sup>2</sup> Al 1,5x16 mm <sup>2</sup>	1,5 3,5 7	23,7	43,5	40	
<b>BKF352G</b>	Cu 135A Al 120AA	1000V	1500V	M4	Grigio Grey	Cu 2,5x35 mm <sup>2</sup> Al 2,5x35 mm <sup>2</sup>	3 6	27,3	47,4	40	
<b>BKF352B</b>	Cu 135A Al 120A	1000V	1500V	M4	Blu Blue	Cu 2,5x35 mm <sup>2</sup> Al 2,5x35 mm <sup>2</sup>	3 6	27,3	47,4	40	
<b>BKF352V</b>	Cu 135A Al 120A	1000V	1500V	M4	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 2,5x35 mm <sup>2</sup> Al 2,5x35 mm <sup>2</sup>	3 6	27,3	47,4	40	
<b>BKF502G</b>	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Grigio Grey	Cu 2,5x50 mm <sup>2</sup> Al 6x50 mm <sup>2</sup>	4 12	17,9	51	43,7	
<b>BKF502B</b>	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Blu Blue	Cu 2,5x50 mm <sup>2</sup> Al 6x50 mm <sup>2</sup>	4 12	17,9	51	43,7	
<b>BKF502V</b>	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 2,5x50 mm <sup>2</sup> Al 6x50 mm <sup>2</sup>	4 12	17,9	51	43,7	

## BOXDIS morsetti Unipolari a 3 fori, fissaggio a scatto su guida DIN BOXDIS 3 holes unipolar terminals, DIN rail easy click fixing

<p><b>Conformità:</b> CE, RoHS, REACH  <b>Normative:</b> EN 60947-7-1  <b>Temperatura d'esercizio:</b> -10°C +85°C  <b>Resistenza al calore:</b> 130°C  <b>Compliance:</b> CE, RoHS, REACH  <b>Standards:</b> EN 60947-7-1  <b>Working temperature:</b> -10°C +85°C  <b>Heat resistance:</b> 130°C</p>							<p><b>Materiale guscio:</b> Poliammide  <b>Materiale Inserto:</b> Alluminio nichelato  <b>Shell material:</b> Polyamide  <b>Insert material:</b> Tin-Coated Aluminum</p>				
Articolo Item	Corrente nominale Rated current	Voltage		Viti Screws	Colore Color	Sezione fori Max section for bar	Coppia serraggio Tightening torque	Dimensioni Dimensions			
		AC	DC				Nm	A mm	B mm	C mm	
<b>BKF503G</b>	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Grigio Grey	Cu 2,5x50 mm <sup>2</sup> Al 6x50 mm <sup>2</sup>	4 Nm 12 Nm	50,3	49	43,5	
<b>BKF503B</b>	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Blu Blue	Cu 2,5x50 mm <sup>2</sup> Al 6x50 mm <sup>2</sup>	4 Nm 12 Nm	50,3	49	43,5	
<b>BKF503V</b>	Cu 160A Al 145A	1000V	1500V	M5	Verde/Giallo Green/Yellow	Cu 2,5x50 mm <sup>2</sup> Al 6x50 mm <sup>2</sup>	4 Nm 12 Nm	50,3	49	43,5	