

Características mecánicas

Mechanical features

- A** Indicador de posiciones **0 OFF - ON I** o **ON I - 0 OFF - ON II**
Positions indication 0 OFF - ON I or ON I - 0 OFF - ON II
- B** Bloqueo del mando en posición **0 OFF** hasta tres candados (Ø5 - 8 mm). El bloqueo por candado en posición **0 OFF** también impide la apertura de la puerta
Padlockable handle in 0 OFF position up to three padlocks (Ø5 - 8 mm). The interlock in 0 OFF position prevents also the door opening
- C** Bloqueo de la puerta en posición **ON I** dentro del mando (bajo demanda sin bloqueo)
Door interlock in ON I position integrated in the handle (without interlock available under request)
- D** Posibilidad de desbloqueo de puerta en posición **ON I** (con el uso de una herramienta para operaciones de mantenimiento técnico). El bloqueo en el interior del mando, se restaura automáticamente
Unlocking the door is possible in ON I position by defeating the locking with a tool (authorised staff for maintenance only). The locking function is restored automatically
- E** Autocentrado del eje para mando en puerta
Shaft self-centering for external handle
- F** Mando directo fijado mediante tornillos ocultos
Direct handle mounting with covered screws

Características generales

General features

- Mando panel IP65 sin piezas accesorias
IP65 external handle without additional extra parts
- Buen agarre y excelente relación par / resistencia
Friendly & tight grip with an excellent torque / resistance balance
- Indicador de posiciones amplio y visible
Correct and clear vision of position indication
- Montaje sencillo
Easy and quick assemble
- Diseño estético y actual
Modern and aesthetic design
- Misma imagen para todas las gamas y tipos de montaje
Same look for all ranges and mounting (direct and external)



	Mando simple / Single lever		Mando doble / Double lever	
	Calibre / Size 00 - 0	Calibre / Size 1 - 2	Calibre / Size 3 - 4 - 5	
Mando panel External handle				
Mando directo Direct handle				